

TESNIACA ŠNÚRA KAROSÉRIE

Vlastnosti

Samolepiaca a trvalo plastová tesniaca šnúra na karosériu a tesniace pásy na karosériu na báze butylu na utesnenie presahov karosérie.

- vynikajúca príľnavosť na všetky materiály
- prispôsobí sa tesniacej medzere
- zabraňuje výskytu kontaktnej korózie
- tlmí hluk a vibrácie
- okamžité ďalšie spracovanie a účinok tesnenia
- hnetiteľné
- neobsahuje silikón a rozpúšťadlá
- možnosť prelakovania
- nedeštruktívna demontáž
- teplotná odolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom

Oblasti použitia

Na utesnenie spojov, dutín, stykov, záhybov, švov a presahov na dieloch karosérie a plechu (napr. blatníky, otvory, priechody, ochranné a ozdobné lišty, svetlomety, brzdové a zadné svetlá, doklady o značke, spojery, fólie na dvere, obloženie dverí a oveľa viac) voči vlhkosti, prachu a prievanu.

TechnickéDáta

Báza	Butylkaučuk
Farby	Čierna
Skladovateľnosť	36 Mesiac
Teplotná odolnosť	-30 - +100

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C. Plochy, ktoré treba zlepiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odrežte tesniacu šnúru karosérie na požadovanú dĺžku a prilepte ju na jednu z tesniacich plôch. Následne stiahnite bielu ochrannú fóliu a vykonajte montáž/zoskrutkovanie. Prebytočný materiál odrežte nožom. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia


položka č.: 87510
Ø 10 mm x 10 m