

IZOLAČNÉ A ZVUKOVOIZOLAČNÉ DOSKY

Vlastnosti

Pružná doska, ktorá je na jednej strane lepiacou vrstvou pokrytá zvukovou izoláciou na báze bitúmenu s cieľom odstránenia a izolovania hluku, zvukov a šumov pri karosérii.

- vynikajúca príľnavosť na kovoch a plastoch
- na izolovanie častí karosérie, ako napr. interiéry vozidiel, strešné a podlahové časti, ako aj kapota motora a veko batožinového priestoru a oveľa viac.
- tlmí hluk a vibrácie
- vhodné na všetky frekvenčné rozsahy
- vynikajúce pri prestavbách CAR-HIFI
- odpudzuje nečistoty a striekajúcu vodu
- teplotná odolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom
- proti vibráciám, proti duneniu

Oblasti použitia

Na odstránenie rušivých zdrojov šumu. Na použitie v automobiloch, konštrukcii vozidiel, CAR HiFi a tuningových prestavbách, ako napr. konštrukcia reproduktorov, inštalácia výkonových zosilňovačov, dverových dosiek, zvukových výhybiek, ozvučovacích dosiek, konštrukcie skrinky a reproduktora (woofery, midrange, tweeter, basové reproduktory), karavanoch, autobusoch, prostriedkoch lodnej dopravy, stavebných a poľnohospodárskych strojoch, vykurovaní a strojárstve, priemysle, remeselnej výrobe (roletové boxy a parapety), ako aj domácnosti (garáž a drez) a hobby.

TechnickéDáta

Báza	Bitúmen
Farby	Čierna
Plošná hmotnosť	2,02 ± 0,2
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	-40 -+100

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť pomocou prípravku PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Tlmiacu a zvukovoizolačnú rohož pre karosérie odrežte ostrým nožom na požadovaný rozmer. Následne stiahnite ochrannú fóliu a namontujte ju, pritom ju rovnomerne a pevne pritlačte. Musíte zabezpečiť zalepenie po celej ploche. Nižšia teplota sťažuje spracovanie. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 87610

500 x 500 x 2 mm