

ANAERÓBNY SPREJ S AKTIVÁTOROM

Vlastnosti

Urýchľovač vytvrdzovania pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty Odporúča sa najmä pre:

- pasívne povrchy
- veľké šírky medzier
- ako aj pri nízkych teplotách

Oblasti použitia

Významne skracuje čas vytvrdzovania anaeróbných výrobkov PETEC (napr. zaistenia skrutiek, tesnenia trubíc a závitov, hydraulické a pneumatické tesnenia, upevnenia ložísk ako aj ploché tesnenia). Odporúča sa najmä pre pasívne povrchy, ako je hliník, horčík a nehrdzavejúca oceľ, veľké šírky medzier a nízke teploty.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Čas odvetrania	2
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: -30°C až +35°C. Odstráňte staré tmely a zvyšky. Plochy dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Aktivátor anaeróbného lepidla a tesniacich materiálov nastriekajte rovnomerne na jeden z dvoch povrchov vo vzdialenosti cca 20 cm a nechajte schnúť cca 2 minúty. Na protiahlú plochu naneste anaeróbný výrobok/lepidlo a okamžite priložte k sebe. Vyžaduje sa vlastné testovanie znášateľnosti materiálu. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 90920

200 ml