

ZAISŤOVAČ SKRUTIEK STREDNÁ PEVNOSŤ MODRÁ

Vlastnosti

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- spoľahlivo zaisťuje jemné, stredné a hrubé závit
- Na malé a veľké šírky medzier a na veľkosti závitov do M36
- na zaistenie bezpečnostných skrutiek
- odolné voči korózii, vibráciám, vode, slanej vode, oleju, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Na zabezpečenie a utesnenie závitových spojov, ako sú skrutky, matice, kolíky a oveľa viac.

TechnickéDáta

Farby	Modrá
VytvrdzovanieHodiny	3 – 6
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	1 – 3
Veľkosť ZávituDo	M36
Manipulačná pevnosť	10-20
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Moment odtrhu	18 – 23
maxSchopnosť VypĺňaniaMedzier	0,25
Pevnosť v šmyku	9 – 13
Teplotná odolnosť	-55 - +200
Viskozita	2000 - 7500

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Skrutkové spojenie dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Na jednu stranu naneste zaisťovač skrutiek PETEC a ihneď zaskrutkujte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. *Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 91005	položka č.: 91010	položka č.: 91050
5 g blistrová karta	10 g fľaša	50 g fľaša
		
položka č.: 910250		
250 g fľaša		