

ZAISŤOVAČ SKRUTIEK VYSOKÁ PEVNOSŤ ČERVENÁ

Vlastnosti

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- spoľahľivo zaisťuje jemné, stredné a hrubé závit
- pre malé a veľké šírky medzier a pre veľkosti závitov do M36
- na zaistenie bezpečnostných skrutiek
- odolné voči korózii, vibráciám, vode, slanej vode, oleju, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Na zabezpečenie a utesnenie závitových spojov, ako sú skrutky, matice, kolíky a oveľa viac.

TechnickéDáta

Farby	Červená
VytvrdzovanieHodiny	5 – 10
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	1 – 3
Veľkosť ZávituDo	M20
Manipulačná pevnosť	10-20
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Moment odtrhu	28 – 35
maxSchopnosť VypĺňaniaMedzier	0,15
Pevnosť v šmyku	15 – 20
Teplotná odolnosť	-55 - +150
Viskozita	500

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Skrutkové spojenie dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Na jednu stranu naneste zaisťovač skrutiek PETEC a ihneď zaskrutkujte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. *Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 92005	položka č.: 92010	položka č.: 92050
5 g blistrová karta	10 g fľaša	50 g fľaša
		
položka č.: 920250		
250 g fľaša		