

POWER SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Jednozložkové lepidlá, ktoré vytvrdnú v priebehu niekoľkých sekúnd a vytvárajú trvalé spoje.

- veľmi rýchla príľnavosť a vytvrdenie v priebehu niekoľkých sekúnd
- jednoduché použitie
- veľmi vysoká pevnosť
- čisté lepenie
- možnosť okamžitého ďalšieho spracovania

Oblasti použitia

Lepí materiály, ako napríklad kov, plast, guma, plst', PVC, koža, drevo, keramika a oveľa viac – navzájom a medzi sebou.

TechnickéDáta

Báza	Etyl-kyanoakrylát
Farby	Priesvitné
Funkčná pevnosť	1 – 10
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Premostenie medzery	0,05
Teplotná odolnosť	-40 - +85
Pevnosť v šmyku ťahom	15 – 25

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Pri nízkoenergetických plastoch odporúčame pre lepšiu príľnavosť základný náter na plasty (č. položky 98315). Naneste lepidlo POWER v tenkej vrstve na jednu stranu. Presne spojte lepené diely a pevne ich pritlačte. V dôsledku rýchlej chemickej reakcie sa na povrchu môžu objaviť biele zvyšky. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat' alebo narušiť proces vytvrdzovania. Pre rýchle vytvrdenie odporúčame použiť aktivátor v spreji Speed-Bond (č. položky 93515). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 93403	položka č.: 93303	položka č.: 93310
3 g fľaša, blistrová karta	3 g fľaša	10 g fľaša
		
položka č.: 93410	položka č.: 933500	
10 g fľaša, blistrová karta	500 g fľaša	