

FLAŠA SO ŠTETCOM LEPIDLO POWER

Vlastnosti

Jednozložkové lepidlá, ktoré vytvrdnú v priebehu niekoľkých sekúnd a vytvárajú trvalé spoje.

- veľmi rýchla príľnavosť a vytvrdenie v priebehu niekoľkých sekúnd
- jednoduché použitie
- veľmi vysoká pevnosť
- čisté lepenie
- možnosť okamžitého ďalšieho spracovania

Oblasti použitia

Lepí materiály, ako napríklad kov, plast, guma, plst', PVC, koža, drevo, keramika a oveľa viac – navzájom a medzi sebou.

TechnickéDáta

Báza	Etyl-kyanoakrylát
Farby	Priesvitné
Funkčná pevnosť	1 – 10
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Premostenie medzery	0,05
Teplotná odolnosť	-40 - +85
Pevnosť v šmyku ťahom	15 – 25

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). V prípade nízkoenergetických plastov odporúčame na príľnavosť základný náter na plasty (položka č. 98315). Naneste tenkú vrstvu lepidla POWER štetcom na jednu stranu. Presne spojte lepené diely a pevne ich pritlačte. V dôsledku rýchlej chemickej reakcie sa na povrchu môžu objaviť biele zvyšky. Dodatočné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat' alebo narušiť proces vytvrdzovania. Pre rýchle vytvrdenie odporúčame použiť aktivátor v spreji SpeedBond (č. položky 93515). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu sa vyžaduje vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 93404

4 g blistrová karta