

AKTIVÁTOR V SPREJI SPEEDBOND

Vlastnosti

Urýchľovač vytvrdzovania, ktorý je špeciálne prispôsobený vysokovýkonnému lepidlu SpeedBond a výrazne skracuje vytvrdzovanie lepidla. Vhodné aj pre všetky sekundové lepidlá na báze kyanoakrylátu, ako napr. POWER lepidlo (č. položky 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER lepiaci (č. položky 93720) a dvojzložkové lepidlo POWER (č. položky 93510).

Oblasti použitia

Oblasť použitia: Súprava SpeedBond na konštruktívne spájanie a opravy poškodených dielov. Lepenie a opravy plastu, kovu, gummy, keramiky, porcelánu, dreva a oveľa viac. Opraviť sa dajú aj tie najmenšie držiaky a svorky.

TechnickéDáta

Báza	Zmes vodíka
Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiac

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Plochu dôkladne očistite a odmastite pomocou prípravku PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Nádobu pred použitím dobre pretrepte.

Nanášanie pred lepením (do lepiacej medzery/na lepiaci povrch): Aktivátor v spreji naneste na jednu stranu a následne na ďalšie plochy, ktoré neboli ošetrené vysokovýkonným lepidlom SpeedBond (č. položky 93520), diely pritlačte presne k sebe a nechajte vytvrdiť.

Aplikácia po lepení (vonkajšie použitie): Po lepení nastriekajte aktivátor v spreji SpeedBond na tekuté lepidlo. K vytvrdnutiu dochádza okamžite.

Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 93515

150 ml

Text ustanovenia o zodpovednosti