

VYSOKOVÝKONNÉ LEPIDLO SPEEDBOND

Vlastnosti

Pre veľmi rýchle lepenie rôznych materiálov, ako napr. plasty a plastové zmesi, kov, guma, keramika, porcelán, drevo a oveľa viac.

Oblasti použitia

Súprava SpeedBond na konštruktívne spájanie a opravy poškodených dielov. Lepenie a opravy plastu, kovu, gumy, keramiky, porcelánu, dreva a oveľa viac. Opraviť sa dajú aj tie najmenšie držiaky a svorky.

TechnickéDáta

Báza	Etyl-kyanoakrylát
Farby	Priesvitné
Funkčná pevnosť	3 – 10
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Premostenie medzery	0,05
Teplotná odolnosť	-40 - +85
Pevnosť v šmyku ťahom	15 – 25

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až 30 °C. Lepené plochy dôkladne očistiť a odmasťiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Pre rýchle vytvrdenie odporúčame použiť aktivátor v spreji SpeedBond (č. položky 93515). Na jednu stranu naneste tenkú vrstvu vysokovýkonného lepidla SpeedBond a okamžite prilepte. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia


položka č.: 93520
20 g fľaša