

SPEEDBOND FILLER

Vlastnosti

V spojení s plnivom SpeedBond je možné premosťiť trhliny, škáry, otvory a štrbiny. SpeedBond Filler takisto stabilizuje a zväčšuje lepené plochy.

Oblasti použitia

Súprava SpeedBond na konštruktívne spájanie a opravy poškodených dielov. Lepenie a opravy plastu, kovu, gumy, keramiky, porcelánu, dreva a oveľa viac. Opraviť sa dajú aj tie najmenšie držiaky a svorky.

TechnickéDáta

Farby	Sivá
Skladovateľnosť	Mesiace

Návod na použitie

Pri konštrukčnom lepení a opravách poškodených dielov naneste na lepené plochy vysokovýkonné lepidlo PETEC SpeedBond a diely priložte k sebe. Dodatočne naneste lepidlo zvonku na lepené miesto a následne pridajte SpeedBond Filler PETEC. Nános je možné vykonať v niekoľkých vrstvách, aby sa lepený spoj stabilizoval. SpeedBond Filler je možné takisto naniesť na lepené plochy (škáry, otvory atď.) a až po vyplnení navlhčiť lepidlom. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 93530

30 g fľaša