

SÚPRAVA SPEEDBOND

Vlastnosti

Lepenie rôznych materiálov k sebe a medzi sebou za niekoľko sekúnd.

- rýchle, silné, všestranné
- lepenie
- vypĺňanie
- oprava

Oblasti použitia

Súprava SpeedBond na konštruktívne spájanie a opravy poškodených dielov. Lepenie a opravy plastu, kovu, gumy, keramiky, porcelánu, dreva a oveľa viac. Opraviť sa dajú aj tie najmenšie držiaky a svorky.

TechnickéDáta

Báza	Etyl-kyanoakrylát
Farby	Priesvitné
Funkčná pevnosť	3 – 10
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Premostenie medzery	0,05
Teplotná odolnosť	-40 - +85
Pevnosť v šmyku ťahom	15 – 25

Návod na použitie

Vysokovýkonné lepidlo: Teplota pri spracovaní: +5 °C až 30 °C. Lepené plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). V prípade nízkoenergetických plastov odporúčame na príľnavosť základný náter na plasty (položka č. 98315). Na jednu stranu naneste tenkú vrstvu vysokovýkonného lepidla SpeedBond a okamžite prilepte. V dôsledku rýchlej chemickej reakcie sa na povrchu môžu objaviť biele zvyšky. Dodatočné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Pre rýchle vytvrdenie odporúčame použiť aktivátor v spreji SpeedBond (č. položky 93515). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti.

Filler: Pri konštrukčnom lepení a opravách poškodených dielov naneste na lepené plochy vysokovýkonné lepidlo PETEC SpeedBond a diely priložte k sebe. Dodatočne naneste lepidlo zvonku na lepené miesto a následne pridajte SpeedBond Filler PETEC. Nános je možné vykonať v niekoľkých vrstvách, aby sa lepený spoj stabilizoval. SpeedBond Filler je možné takisto naniesť na lepené plochy (škáry, otvory atď.) a až po vyplnení navlhčiť lepidlom. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 93550

Blistrová karta