

LEPIACI GÉL POWER

Vlastnosti

Univerzálne lepidlo, ktoré vytvrdzuje hladké a porézne povrchy v priebehu niekoľkých sekúnd.

- vysoká počiatočná príľnavosť, možnosť okamžitého ďalšieho spracovania
- nekvapká ani netečie – vhodné aj pre použitia nad hlavou a na zvislé povrchy
- vhodné pre savé a porézne povrchy
- Po zlúčení je možné vykonať opravy

Oblasti použitia


Lepí materiály, ako napríklad kov, plast, guma, plst', PVC, koža, drevo, keramika a oveľa viac – navzájom a medzi sebou.

TechnickéDáta

Báza	Etyl-2-kyanoakrylát
Farby	Priesvitné
Funkčná pevnosť	5 - 40
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Premostenie medzery	0,5
Teplotná odolnosť	-40 - +85
Pevnosť v šmyku ťahom	25

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). V prípade nízkoenergetických plastov odporúčame na príľnavosť základný náter na plasty (položka č. 98315). Lepiaci gél POWER naneste jednostranne, lepené diely priložte presne k sebe a pevne pritlačte. V dôsledku rýchlej chemickej reakcie sa na povrchu môžu objaviť biele zvyšky. Dodatočné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Pre rýchle vytvrdenie odporúčame použiť aktivátor v spreji Speed-Bond (č. položky 93515). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu sa vyžaduje vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)



20 g tuba blistrová karta