

LEPIDLO NA PROFILOVÚ GUMU TUBA

Vlastnosti

Pre vysokopevnostné a trvalo elastické lepenie.

- vhodné pre savé a nesavé materiály
- silná príľnavosť
- odolné voči vode, slanej vode, oleju, palivu, zriedeným kyselinám a lúhom

Oblasti použitia

Vhodné na lepenie malých aj veľkých plôch vo vnútorných aj vonkajších priestoroch napr. gumových profilov, kompaktnej, penovej a prírodnej gumy ako aj kože, plátna, plsti, tvrdého PVC a butylkaučuku (tiež v spojení s drevom), cementových vláknitých dosiek a kovov (oceľ, plech, hliník) a oveľa viac. V automobilovom priemysle (gumy dverí, tesnenia, opláštenia, izolačné rohože a fólie a oveľa viac), karavany, lode, priemysel, remeselná výroba a domácnosti.

TechnickéDáta

Báza	Polychloroprén
Farby	Žltkasto-priehľadné
Čas odvetrania	10-15
VytvrdzovanieHodiny	48
Manipulačná pevnosť	10
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Pevnosť v šmyku	3
Teplotná odolnosť	-30 - +120
Spotreba	75

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200).

Lepidlo na profilovú gumu rovnomerne naneste na obe lepené plochy a nechajte asi 10 minút odvetrať pri izbovej teplote.

Po dosiahnutí doby potrebnej na zlepenie sa lepené plochy priložia presne na seba a silno pritlačia. Nepoklepávať! Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti.

Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 93870

70 ml tuba blistrová karta