

KONTAKTNÉ LEPIDLO UNIVERZÁLNE

Vlastnosti

Vysoká okamžitá lepidivosť a silná príľnavosť.

- univerzálne použiteľné
- dá sa presne a čisto rozotierať štetcom
- vhodné aj pre savé materiály
- odolné voči poveternostným vplyvom a vlhkosti
- bez aromatických rozpúšťadiel
- odolné voči vode, slanej vode, oleju, palivu, zriedeným kyselinám a lúhom

Oblasti použitia

Vhodné na lepenie malých a veľkých plôch vo vnútornom aj vonkajšom priestore z dreva, gumy, korku, vinylbenzénu, filcu, tvrdého PV, mäkkých penových materiálov, butylkaučuku, kovu, mnohých plastov, keramiky, kože, plátna a oveľa viac spolu a vzájomne medzi sebou.

TechnickéDáta

Báza	Polychloroprén
Farby	Žltkasto-priehľadné
Čas odvetrania	10-15
VytvrdzovanieHodiny	48
Manipulačná pevnosť	10
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Pevnosť v šmyku	3
Teplotná odolnosť	-30 - +120
Spotreba	75

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Pred použitím dobre pretrepte a premiešajte. Rovnomerne naneste kontaktné lepidlo na obe lepené plochy a nechajte pri izbovej teplote približne 10 minút pôsobiť. Následne položte lepiace plochy presne na seba a pevne ich pritlačte. Nepoklepávať! Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 93935

350 ml plechovka so štetcom