

TESNIACA HMOTA NA KAROSÉRIE

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca, trvalo elastická tesniaca hmota na karosérie natierateľná štetcom a tmelom na báze kaučuku na univerzálne použitie pri výrobe karosérií a vozidiel.

- premostenie medzier rôznych veľkostí
- odolné proti dlhodobému statickému namáhaniu, neuvolňuje vlákna – neodkvapkáva
- odolné voči vibráciám
- bez silikónu, nekorozívne
- na obnovenie pôvodnej štruktúry
- možnosť prelakovania
- odolné voči zriedeným kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Trvalo utesňuje švy, záhyby, spoje a presahy karosérie, napr. tupé hrany, zvarové švy, podlahové skupiny, batožinový priestor, priestor pre cestujúcich, podbehy kolies, bočné panely, ako aj predné a zadné nárazníky. Veľmi dobrá príľnavosť ku kovu (surový oceľový plech opatrený základnou vrstvou a lakovaný, hliník, ušľachtilá oceľ) a mnohým plastom (napr. ABS, GFK, PUR, polykarbonát, tvrdé PVC a oveľa viac), ako aj dreveným a plsteným tlmiacim doskám.

TechnickéDáta

Báza	Syntetický kaučuk
Farby	Sivá
Vytvrdzovanie	4
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Teplotná odolnosť	-30 - +80
Lehota spracovateľnosti	5

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 až +35 °C. Plochy, ktoré treba zlepiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Naneste požadovanú hrúbku vrstvy pomocou štetca (č. tovaru 81130) alebo špachtle, v prípade potreby prispôbte diely a odstráňte prebytočný materiál. Možnosť prelakovania vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 94130

1 000 ml plechovka