

ROZPRAŠOVACIE LEPIDLO

Vlastnosti

- všestranne použiteľné, aj na styren a absorpčné materiály
- odolné voči poveternostným vplyvom a vlhkosti
- čisté a ľahko použiteľné
- priehľadné lepenie, žiadne pretláčanie lepidla
- odolné voči vode a morskej vode

Oblasti použitia

Rozprašovacie lepidlo PETEC s vysokou okamžitou príľnavosťou možno použiť na ploché lepenie v interiéri aj exteriéri, ako aj na savé a nesavé materiály. Spája materiály ako napr. koža, pena, guma, textil, plst', styren, drevo, korok, lepenka, papier, izolačné materiály, plasty, kovy a oveľa viac navzájom a medzi sebou. Rozprašovacie lepidlo PETEC je ideálne pre automobilový priemysel (čalúnenie hlavy, polička na batožinu, obloženie, izolačné rohože, fólie a oveľa viac), karavany, lode, priemysel, obchod, modelárstvo, domácnosť a oveľa viac.

TechnickéDáta

Báza	Polychloroprén
Farby	Priesvitné
Čas odvetrania	3
VytvrdzovanieHodiny	12
Manipulačná pevnosť	2
Skladovateľnosť	24 Mesiac
Pevnosť v šmyku	3
Teplotná odolnosť	-30 - +80
Spotreba	75

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C. Nádobu pred použitím dobre pretraste. Plochy dôkladne očistite a odmastite pomocou prostriedku PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Rozprašovacie lepidlo nastriekajte rovnomerne na oba lepené povrchy vo vzdialenosti cca 25 cm a nechajte ho odpariť pri izbovej teplote približne 3 minúty (v závislosti od hrúbky vrstvy). Po dosiahnutí doby potrebnej na zlepenie sa lepené plochy priložia presne na seba a silno sa pritlačia, zrolujú alebo pretrú. Nepoklepávať! Časti, ktoré sa zlepia, okamžite príľnú. Nádobu po použití otočte a uvoľnite ventil. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 94340

400 ml sprej