

SERVISNÁ PASTA NA BRZDY

Vlastnosti

- zabraňuje pískaniu bŕzd a iným škripavým zvukom
- veľmi nepatrné odlučovanie oleja a tým aj dlhá životnosť
- veľmi výdatný s vysokou odolnosťou proti vymývaniu, nedochádza k vymývaniu striekajúcou vodou alebo sušeniu vplyvom meniacich sa rozdielov teplôt
- mazanie bez obsahu kovov, žiadne nepriaznivé ovplyvnenie senzorov v brzdnych systémoch
- neobsahuje kyseliny, je nevodivý a nekorozívny, tým je zlučiteľný s takmer všetkými kovmi a druhmi gumy
- odolné proti chladu, vysokým teplotám ako aj odstrekujúcej a slanej vode

Oblasti použitia

Mazací, klzný, separačný a protikorózny prostriedok na dlhodobé mazanie vysoko namáhaných klzných plôch a spojov všetkých druhov. Tiež ako pomocný montážny prostriedok na strojoch a na zabránenie poškodeniu a opotrebovaniu pri zábehu ložísk, klzných miest, skrutkových a zásuvných spojov.

TechnickéDáta

Farby	Žltkasto-priehľadné
Skladovateľnosť	60 Mesiac
Teplotná odolnosť	-30 - +120

Návod na použitie

Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou a dôkladne vyčistite a odmastite pomocou čističa bŕzd PETEC (položka č. 70060). Naneste Slide-Lube PETEC pomocou štetca rovnomerne na namáhané závit a povrchy a v prípade potreby diely zostavte. Upozornenie: Nenášajte na trečiu stranu brzdového kotúča a brzdových doštičiek. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia


položka č.: 94405
5 g vrecko