

VYSOKOTEPLOTNÁ VIACMONTÁŽNA PASTA

Vlastnosti

- Dlhodobé mazivo, klzáci a oddeľovací prostriedok
- veľmi vysoká ochrana proti korózii
- veľmi dobrá príľnavosť
- odolné voči vysokému tlaku
- mazanie bez obsahu kovov, žiadne nepriaznivé ovplyvnenie senzorov v brzdných systémoch
- zabraňuje pískaniu bŕzd a iným škripavým zvukom
- odolné voči striekajúcej, slanej vode a ľahkým a zriedeným kyselinám a zásadám
- odolné voči teplotám do 1 500 °C
- Vydanie NSF

Oblasti použitia

Na keramickej báze na dlhodobé mazanie vysoko zaťažených klzných plôch akéhokoľvek druhu, ako aj pre bajonetové, nástrčné a skrutkové spoje, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a korozívnym vplyvom, ako napr. brzdové systémy, potrubné, prírubové spoje a skrutkové spoje armatúr. Pre všetky pohyblivé, nastavovacie a kontaktné časti automobilových brzdových systémov (vhodné pre brzdové systémy ABS, ASR, ESP), pomoc pri montáži strojov, ako aj na zabránenie poškodenia a opotrebenia pri zábehu ložísk, klzných bodov, skrutkových a zásuvných spojov. Môže sa používať aj na mnohé iné mazacie práce v oblasti vysokých tlakov a teplôt.

TechnickéDáta

Farby	Biela
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	-40 - +1500

Návod na použitie

Hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou a dôkladne vyčistite a odmastite pomocou čističa bŕzd PETEC (položka č. 70060). Naneste vysokoteplotnú multimontážnu pastu PETEC pomocou štetca rovnomerne na namáhané závitky a povrchy a v prípade potreby diely zostavte. Upozornenie: Nenanášajte na treciu stranu brzdového kotúča a brzdových doštičiek. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 94420

200 ml plechovka so štetcom