

LEPENIE A TESNENIE MONTÁŽNE LEPIDLO ČIERNE

Vlastnosti

Elastické jednozložkové lepidlo a tmel, možno použiť na savé a nesavé lepené povrchy.

- bezpodkladové použitie
- široký rozsah príľnavosti a vynikajúce tesniace vlastnosti
- extrémne vysoká počiatočná príľnavosť a veľká konečná pevnosť
- znáša vysokú elastickú a dynamickú záťaž
- odolné voči nárazom a vibráciám
- na vnútorné a vonkajšie použitie
- vytvrdne aj pod vodou
- možno natierať emulznými farbami
- možnosť prelakovania
- neobsahuje izokyanát, rozpúšťadlá, PVC ani silikón
- Povolenie pre potravinársky sektor
- odolné voči poveternostným vplyvom, starnutiu, UV žiareniu, vode a slanej vode

Oblasti použitia

Výborne sa hodí do stavebníctva, na remeslá, do domácnosti, na hobby, do priemyslu a automobilového priemyslu. Lepí kov, sklo, kameň, betón, omietku, dlaždice, prírodný kameň, drevo, lakované povrchy, zrkadlá, polystyrén, sadrokartónové a drevotrieskové dosky, karosérie a plechové diely, izolačné panely.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkové modifikované silánové polyméry
Farby	Čierna
Počiatočná príľnavosť	122
Vytvrdzovanie	3
Systém vytvrdzovania	1Z
Predĺženie pri pretrhnutí	350
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	58
Teplotná odolnosť	-40 - +100
Lehota spracovateľnosti	15
Teplota pri spracovaní	5°C - +40
Spotreba	25
Pevnosť v šmyku ťahom	2,6

TechList

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +40 °C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Rozrežte kartušu nad závitom, rozstrihnite trysku na požadovanú veľkosť a naskrutkujte ju. Pomocou stláčacej pištole PETEC (č. položky 81500) naneste na jednu stranu požadovanú hrúbku vrstvy vo forme guľôčok, nastavte diely a pevne pritlačte. Možnosť prelakovania/natretia vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí. Laky/farby s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo zničiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia

	
položka č.: 94729	položka č.: 94270
290 ml	80 ml