

OPRAVNÁ PÁSKA HIGH PERFORMANCE

Vlastnosti

- priehľadné, odolné voči teplote a tlaku
- odolné pri vysokom tlaku do 12 barov
- samočinne sa zvära, je nelepivá
- priehľadné, mimoriadne pevné a odolné voči roztrhnutiu
- odolné voči teplote a tlaku
- vhodné na použitie pod vodou
- odolné voči nárazom
- použiteľná aj na znečistených predmetoch
- na vnútorné a vonkajšie použitie
- odolné proti poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu a starnutiu
- odolné voči vode, slanej vode, palivu, chladiacej a nemrznúcej kvapaline

Oblasti použitia

Na utesnenie, izoláciu a opravu hadíc, káblov a potrubí. Opravy v automobilovom sektore (hadice chladiča a motora, káble zapalovania, tesnenia a držiaky.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Dielektrická pevnosť	16
Teplotná odolnosť	-65 - +260
Pevnosť v ťahu	4,82

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C. Ak je nutné, plochy je možné dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odstrihnite opravnú pásku a odlepte priehľadnú ochrannú fóliu. Pás sa vytiahne o 1/3 dĺžky a za stáleho ťahu sa ovinie okolo opravovaného miesta – pritom je potrebné dodržať presah 30 – 50 %. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm