

OPRAVNÁ PÁSKA

Vlastnosti

Samotesniaca opravná páska, s ktorou sa ľahko manipuluje a ktorá sa ľahko aplikuje.

- samočinne sa zvára, je nelepivá
- odolná voči tlaku
- odolná voči nárazom a roztrhnutiu
- vynikajúca odolnosť voči vode, teplote a UV žiareniu
- použiteľná aj na znečistených predmetoch
- odolná voči vode, slanej vode, chladiacej a nemrznúcej kvapaline a mnohým ďalším látkam

Oblasti použitia

Na utesnenie, izoláciu a opravu hadíc, káblov a potrubí. Opravy v automobilovom sektore (hadice chladiča a motora, káble zapalovania, tesnenia a držiaky.

TechnickéDáta

Farby	Čierna
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Dielektrická pevnosť	42
Teplotná odolnosť	-40 - +90
Pevnosť v ťahu	2

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C. Ak je nutné, plochy je možné dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odstrihnite opravnú pásku a odlepte bielu ochrannú fóliu. Pás sa vytiahne o 1/3 dĺžky a za stáleho ťahu sa ovinie okolo opravovaného miesta – pritom je potrebné dodržať presah 30 – 50 %. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte technický list! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm