

TESNENIE UNIPLAST

Vlastnosti

Prídavok k tesneniam z pevných látok.

- optimalizuje tesnenie z pevných látok (ako napr. korok, papier, guma, kov) a dlhodobo zlepšuje tesniace vlastnosti
- zostáva plastické, nestvrdne
- okamžité ďalšie spracovanie
- neobsahuje silikón a rozpúšťadlá
- odolné voči vode, slanej vode, olejom, palivám, chladiacim kvapalinám, ochranným prostriedkom proti zamrznutiu a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Spoje puzdra, čerpadla, povrchov a prírub v spojení s pevnými tesneniami.

TechnickéDáta

Farby	Modrá
Systém vytvrdzovania	plastický
Funkčná pevnosť	okamžite
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplotná odolnosť	-50 - +180
Viskozita	1.200.000

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +35°C. Plochy, ktoré treba zlepiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Okamžite naneste tesniacu hmotu a namontujte. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 97510

80 ml tuba blisterová karta