

ZÁKLADNÝ NÁTER NA PLAST V SPREJI

Vlastnosti

- krátka doba odvetrania
- bezfarebné
- zlepšená príľnavosť, najmä pri ťažko lepitelných plastoch

Oblasti použitia

Promótor príľnavosti na zlepšenie príľnavosti jednozložkových a dvojzložkových lepidiel k plastom. Základný náter na plast PETEC zlepšuje príľnavosť lepidiel, najmä s nízkoenergetickými alebo ťažko spojitelnými plastmi, ako sú PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflón, PTFE, PVC, plexisklo, GRP a oveľa viac.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Čas odvetrania	5-10
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Teplota pri spracovaní	+5 - +30

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +30°C. Plochu dôkladne očistite a odmastite pomocou prípravku PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Plastový základný náter nastriekajte rovnomerne na oba lepené povrchy vo vzdialenosti približne 25 cm. Po dodržaní doby odvetrania* môže lepenie pokračovať. Vyžaduje sa vlastné testovanie znášanlivosti materiálu. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 98315

150 ml