

PRETVORNIK RJE V POSODICI S ČOPIČEM

Lastnosti

- grundiranje in osnovni premaz
- preprečuje dodatno rjavenje
- odpravlja rjo in tesni
- zelo dober oprijem
- združljiv s številnimi materiali
- uporaben tudi na vlažnih podlagah
- okolju prijazen, ni strupen
- izpiranje ni potrebno
- lahko se kita s poliesterskim in epoksidnim polnilom
- ne vsebuje silikona
- po barvanju odporen na sladko in slano vodo ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

PETEC pretvornik rje v posodici s čopičem na vodni osnovi prodira v že nastalo rjo, ustavi razvoj nove rje, dolgoročno zaščiti površino in jo pripravi na kasnejše barvanje. Uporablja se v avtomobilski industriji, v gospodinjstvu, za gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, kot tudi v industriji in obrtnih dejavnostih.

TehničniPodatki

ČasStrjevanja	3
Rok uporabnosti	60 Meseci
Temperatura skladiščenja	+5 - +35
Temperaturna obstojnost	-40 - +80

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +35°C. Pred uporabo dobro pretresite. Z žično krtačo odstranite grobe obloge in temeljito očistite in razmastite površino. Razpršite PETEC pretvornik rje na korodirana mesta in ga pustite učinkovati. Po približno treh urah reakcijskega časa in časa strjevanja lahko mesto popravila kitate ali prebarvate na običajen način. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. V primeru stika z lakiranimi površinami pretvornik rje takoj odstranite z vodo. Po uporabi zaprite posodico. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Tehnične in varnostne liste PETEC lahko prenesete s strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 70042

250 ml