

BAKRENA PASTA V RAZPRŠILU

Lastnosti

- pasta z dolgotrajnim učinkom za ločevanje, zaščito in montažo
- električno prevodna
- visokotemperaturno odporna bakrena pasta iz razpršilne doze
- električno prevodna odpravlja neprijetne zvoke in tresljaje
- ne vsebuje silikona
- omogoča demontažo brez poškodb, tudi po daljšem času delovanja
- odporna na sladko in slano vodo ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

PETEC bakrena pasta v razpršilu za dolgoročno mazanje vijačnih spojev in spojnih povezav (vijačenje cevi, prirobnic in ventilov), ki so izpostavljeni visokim temperaturam in koroziji, kot so lambda sonde, grelni in vžigalne svečke, sistemi za recirkulacijo izpušnih plinov, turbopolnilniki, filtri trdnih delcev, dušilci zvoka, zavore in dodatna oprema, vijačni spoji razdelilnikov, izpušnih cevi, motorja in izgorevalnih komor. Bakrena pasta, ki odbija vlago, je varčna in se odlikuje po zelo dobrem oprijemu ter odličnih mazalnih lastnostih, tudi v ekstremnih pogojih. Zaradi visoke vsebnosti bakra preprečuje zatikanje ali rjavenje zaradi visokih temperatur in temperaturnih nihanj, tudi pri daljšem delovanju. Bakrena pasta združuje mazivo, sredstvo za izboljšanje drsenja, zaščito pred korozijo, ločilno sredstvo in montažno pasto v enem izdelku. Uporablja se v avtomobilski industriji, industriji gospodarskih vozil, pomorstvu, gradbeništvu in kmetijski mehanizaciji ter v industriji, kot tudi v industriji in obrtnih dejavnostih.

TehničniPodatki

Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +1100

Navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite. Z žično krtačo odstranite grobe obloge in temeljito očistite in razmastite s čistilom za zavore PETEC (št. art. 70060). Bakreno pasto v razpršilu PETEC enakomerno razpršite na izpostavljene navoje in površine in dele po potrebi vgradite. Ni primerna za vozila z vgrajenim sistemom ABS! Zaradi električne prevodnosti bakrene paste lahko pri vozilih s senzorji ABS pride do motenj. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 70350

500 ml