

SPREJ ZA POPRAVILO PNEVMATIK

Lastnosti

Primeren za vse vrste pnevmatik (z zračnico ali brez nje) in velikosti pnevmatik koles. Puščanje, predrtja in luknje na tekalni površini pnevmatike lahko odpravite že v nekaj minutah. S hitrim popravilom boste lahko pnevmatiko takoj obremenili in nadaljevali pot.

- Tesnilni sprej za hitro popravilo predrtih pnevmatik
- primeren za vse običajne ventile
- priložen adapter
- tesnjenje in polnjenje pnevmatike v enem samem koraku
- praktičen za uporabo na poti
- dodatno krpanje ni potrebno

Področja uporabe

Sprej za popravilo pnevmatik PETEC je primeren za vse vrste pnevmatik (z zračnico ali brez nje) in velikosti pnevmatik koles. Puščanje, predrtja in luknje na tekalni površini pnevmatike lahko odpravite že v nekaj minutah. S hitrim popravilom boste lahko pnevmatiko takoj obremenili in nadaljevali pot.

TehničniPodatki

Rok uporabnosti	36 Meseci
-----------------	-----------

Navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite pločevinko in odstranite plastično varovalo z razpršilne glave. Poiščite poškodovano mesto, po potrebi odstranite tujke in popolnoma izpraznite zrak iz pnevmatike. Prestavite ventil v položaj 12. ure (navzgor), privijte nastavek na ventil in vbrizgajte tesnilni sprej v pnevmatiko. Po uporabi se takoj odpeljite! Na ta način se bo tesnilno sredstvo enakomerno porazdelilo v pnevmatiki. Pri večjih luknjah po potrebi po nekaj minutah dopolnite zrak v pnevmatiki. Ne uporabljajte, če je zračnica počena ali če ima pnevmatika stranske poškodbe. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de) Pred uporabo dobro pretresite pločevinko in odstranite plastično varovalo z razpršilne glave. Poiščite poškodovano mesto, po potrebi odstranite tujke in popolnoma izpraznite zrak iz pnevmatike. Prestavite ventil v položaj 12. ure (navzgor), privijte nastavek na ventil in vbrizgajte tesnilni sprej v pnevmatiko. Po uporabi se takoj odpeljite! Na ta način se bo tesnilno sredstvo enakomerno porazdelilo v pnevmatiki. Pri večjih luknjah po potrebi po nekaj minutah dopolnite zrak v pnevmatiki. Ne uporabljajte, če je zračnica počena ali če ima pnevmatika stranske poškodbe. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 70575
75 ml