

CINK-ALU OSNOVNI PREMAZ V RAZPRŠILU

Lastnosti

- dolgotrajna zaščita pred korozijo
- dober oprijem na kovinah
- lahko se barva in točkovno vari
- izvrstna zaščita pred korozijo zaradi visoke vsebnosti cinka in aluminija
- združljiv s številnimi materiali
- ne vsebuje silikona
- hitro se suši in tvori gladek sloj brez por
- lahko se barva
- odporno na sladko in slano vodo ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

Kot trajni katodni premaz za zaščito pred rjo in dolgotrajno zaščito kovin, ki so izpostavljene koroziji. Za ponovno cinkanje in popravilo poškodovanih mest na pocinkanih delih ter za zaščito mest vrtanja, varjenja in rezanja. Odlikuje se po močnem oprijemu in izjemni odpornosti na vremenske vplive in se uporablja za protikorozijsko zaščito kovinskih površin, kot so odtočne cevi, prezračevalne naprave, jeklene nadgradnje in še veliko več. Prav tako se uporablja kot osnovni premaz delov naprav, strojev in karoserij v avtomobilski industriji, izdelavi karoserij, gospodinjstvih, obrtnih dejavnostih, kovinarstvu in kovinskopredelovalni industriji, gradnji cevovodov, klimatizacijski in prezračevalni tehniki ter v industriji.

TehničniPodatki

Barve	srebrna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	+200

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +10°C do +25°C. Pred uporabo dobro pretresite. S površin odstranite grobe ostanke (npr. s peskanjem), nato jih temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Cink-alu razpršilo PETEC enakomerno razpršite z razdalje približno 20 cm na površino, ki jo želite obdelati. Po približno 8 minutah je površina neobčutljiva na prah, po 20 do 30 minutah pa je odporna na dotik. Razpršilo se popolnoma posuši po 24 urah. Ustrezne izdelke za barvanje lahko na površino naneseš šele, ko se je masa rje popolnoma strdila. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 71050

500 ml