

MAST ZA JEKLENE IN ŽIČNE VRVI TER ZOBNIKE V RAZPRŠILU

Lastnosti

- maže in ščiti
- izjemno dober oprijem in odpornost na obremenitve
- odporno na visok tlak
- odpornost na centrifugalne sile
- ne razpoka in ne postane krhek
- ne vsebuje silikona
- izjemno učinkovit pri obnavljanju zaščitnega sloja
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze

Uporabno tudi za mazanje podvozja in vmesnih prostorov. Mazivo zagotavlja optimalno čvrsto in elastično zaščito na številnih mestih, ki so izpostavljena koroziji.

- Dolgotrajna protikorozijska zaščita za karoserije in vmesne prostore
- izpodriva vlago, ne razpoka in ne postane krhko
- odlična sposobnost lezenja, s prodiranjem izpodriva vlago
- posušen izdelek tvori čvrst elastičen zaščitni sloj
- ščiti pred korozijo in udarci kamnov
- visoka toplotna odpornost in dobra prilagodljivost pri nizkih temperaturah

Področja uporabe

PETEC mast za žične vrvi v razpršilu je visokotlačno odporno in dolgotrajno viskozno sredstvo z izjemno velikim oprijemom, tudi pri ekstremnih obremenitvah. Uporablja se za trajno mazanje in protikorozijsko zaščito jeklenih in žičnih vrvi, verig, zgibov, vzvodov, gredi, vreten, vodil, drsnih vodil, zapahov, ležajev, tečajev, spojev in vseh delov, ki so podvrženi visokim tlakom, udarcem in tresljajem. Uporabno tudi za mazanje podvozja in vmesnih prostorov.

TehničniPodatki

Osnova	parafinski vosek
Barve	Jantarna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-35 - +100

TehnDokument

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +30°C. Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite mast za jeklene vrvi in zobnike PETEC na očiščeno, suho in razmaščeno površino brez rje in pustite učinkovati približno 10 minut. Postopek lahko ponovite večkrat. Pri uporabi kot zaščita podvozja: Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Izdelek vsebuje topila, ki lahko raztopijo ali poškodujejo obstoječe premaze. Zato različnih izdelkov za zaščito podvozja ne smete poljubno kombinirati, če jih niste sami preizkusili. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ni primerno za barvanje. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume.

Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 71650

500 ml