

ČISTILO ZA SESALNE SISTEME IN DUŠILNE LOPUTE

Lastnosti

- raztaplja umazanijo in obloge
- za bencinske in dizelske motorje
- izboljša vrednosti emisij izpušnih plinov in preprečuje izgubo izkoristka
- hitro in učinkovito
- zmanjša porabo goriva
- ne vsebuje silikona
- vključno s 60 cm razpršilno sondo
- 360° ventil, omogoča uporabo v vseh položajih, tudi obrnjen navzdol

Področja uporabe

Raztaplja umazanijo in čisti sesalni sistem.

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Uporaba pri vgrajenih sestavnih delih: Pred uporabo dobro pretresite in pritrdite razpršilno sondo. Dostop do sesalnega sistema (za merilnikom masnega pretoka zraka) mora biti prost. Nato zaženite motor in vbrizgajte čisto pri stalni vrtilni frekvenci motorja 2000 vrtljajev (ta vrednost ne sme biti presežena) približno 60 sekund v kratkih časovnih presledkih (približno po 2-3 sekunde) v sesalni sistem. Da bi dosegli optimalen rezultat, je treba razpršilno sondo premikati znotraj sistema. Če motorja ni mogoče zagnati z odklopljeno sesalno cevjo, bo morda treba izključiti vžig in odklopiti vtič merilnika masnega pretoka zraka. Nato ugasnite motor in pustite učinkovati 10 - 15 minut. Po uporabi po potrebi izbrišite pomnilnik napak in ponovno programirajte merilnik masnega pretoka zraka. V primeru trdovratne umazanije postopek večkrat ponovite. Upoštevajte predvsem navodila proizvajalca! Ne razpršite po izpostavljenih senzorjih, vezjih in drugih elektronskih delih.

Uporaba pri razgrajenih sestavnih delih: Pred uporabo dobro pretresite. Vbrizgajte razpršilo in pustite učinkovati glede na stopnjo onesnaženosti. Nato obrišite s čisto krpo. V primeru trdovratne umazanije postopek večkrat ponovite.

Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 72450

500 ml