

ČISTILO V RAZPRŠILU ZA FILTER TRDNIH DELCEV V DIZELSKEM MOTO

Lastnosti

- raztaplja in odstranjuje ogljikove in pepelnate obloge
- čiščenje brez razgradnje filtra DPF
- hitro in učinkovito
- izboljša vrednosti emisij izpušnih plinov in preprečuje izgubo izkoristka
- ne pušča sledi
- ne vsebuje silikona
- 360° ventil, omogoča uporabo v vseh položajih, tudi obrnjen navzdol

Področja uporabe

Za raztapljanje umazanije in čiščenje filtrov trdnih delcev v dizelskih motorjih. Primerno je tudi za čiščenje povratnega filtra izpušnih plinov.

TehničniPodatki

Barve	bela
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Počakajte, da se motor in izpušni sistem ohladi (največ 50°C). Pred uporabo dobro pretresite. Za otroke varen pokrov pritisnite na obeh straneh in ga dvignite v smeri puščice; nato namestite razpršilno sondo. Vstavite 60-centimetrsko razpršilno sondo PETEC čistila za filter trdnih delcev v dizelskem motorju skozi odstranjen senzor za temperaturo ali tlak. Čistilo pršite v smeri filtra trdnih delcev (največ 2 minuti), dokler ne iztisne pene iz odprtine senzorja. S tresenjem vzdržujte konstanten tlak v razpršilni dozi. Potrebno količino je treba prilagoditi posameznemu sistemu filtra trdnih delcev v dizelskem motorju. Pena zagotavlja enakomerno porazdelitev. Po 5 minutah delovanja čistilo ponovno razpršite za približno 30 sekund. Pri trdovratnih oblogah lahko postopek ponavljate poljubno v enominutnih presledkih. Po nanosu namestite senzor in pustite delovati čistilo 30 minut. Nato zaženite motor in ga pustite delovati 10 minut v prostem teku. Obnavljanje filtra bo opravljeno med naknadno 20-minutno vožnjo. Ostali načini ravnanja so odvisni od navodil proizvajalca vozila. Po potrebi pobrišite podatke v pomnilniku napak. Ne razpršite po izpostavljenih senzorjih, vezjih in drugih elektronskih delih. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 72550

400 ml