

BITUMENSKA ZAŠČITA PODVOZJA IZTISNA DOZA

Lastnosti

- dolgotrajna zaščita pred rjo in udarci kamnov
- zelo dober oprijem na površinah iz kovine
- tvori obstojen, elastičen in neprepusten zaščitni sloj s protihrupnim učinkom
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze
- ni primeren za barvanje

Področja uporabe

PETEC zaščita podvozja na osnovi bitumenske mase zagotavlja optimalno zaščito pred rjo in udarci kamnov na mestih, ki so izpostavljena koroziji, z zelo dobrim oprijemom na številnih kovinskih površinah. Bitumenska zaščita podvozja tvori obstojen, elastičen in neprepusten zaščitni sloj s protihrupnim učinkom.


TehničniPodatki

Osnova	Bitumen
Barve	črna
Delovni tlak	3 -4
ČasStrjevanja	3,5 uri pri 500 µm
Sistem strjevanja	Vlažnost
Rok uporabnosti	36 Meseci
Preskus s slano meglo	1.000 pri 400 (Ri0)
Temperaturna obstojnost	-25 - +100

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Pred uporabo dobro pretresite. S pomočjo PETEC pištrole za zaščito podvozja (št. art. 98507) razpršite bitumensko zaščito podvozja PETEC z razdalje približno 25 cm na očiščeno, suho in razmaščeno površino brez rje. Pri debelejših nanosih je priporočljivo, da se izdelek med posameznimi nanosi posuši. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Izdelek vsebuje topila, ki lahko raztopijo ali poškodujejo obstoječe premaze. Zato različnih izdelkov za zaščito podvozja ne smete poljubno kombinirati, če jih niste sami preizkusili. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ni primerno za barvanje. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume. Pištolo za zaščito podvozja po uporabi očistite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

		
št. art.: 73100	št. art.: 73110	št. art.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml