

ZAŠČITA PRED UDARCI KAMNOV IN ZAŠČITA PODVOZJA, SIVA

Lastnosti

- ščiti popravljena mesta in dele karoserije pred rjavenjem in udarci kamnov
- zelo dober oprijem na številnih površinah
- tvori elastičen, strukturiran in neprepusten zaščitni sloj s protihrupnim učinkom
- lahko se barva
- ne postane krhek ali razpokan in ostane obstojen tudi pri visokih temperaturah
- zrakoprepustna zaščita podvozja, primerna tudi za uporabo na lesenih površinah v sektorju počitniških prikolic
- se ne nitka in ne kaplja
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

PETEC zaščita pred udarci kamnov in zaščita podvozja na osnovi kavčuka se lahko barva in ima zelo dober oprijem na številnih površinah. Za optimalno zaščito pred rjo in udarci kamnov na številnih mestih, ki so izpostavljena koroziji. Zaščita pred udarci kamnov in zaščita podvozja tvori v suhem stanju elastičen, strukturiran in neprepusten zaščitni sloj s protihrupnim učinkom.

TehničniPodatki

Osnova	sintetični kavčuk
Barve	siva
ČasStrjevanja	2 uri pri 500 µm
Sistem strjevanja	Vlažnost
Rok uporabnosti	36 Meseci
Preskus s slano meglo	do 480 ur, Ri 0 pri 350 µm suhega sloja
Temperaturna obstojnost	-30 - + 100

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Pred uporabo dobro pretresite. Zaščito pred udarci kamnov in zaščito podvozja PETEC razpršite z razdalje približno 25 cm na čisto, suho in razmaščeno površino brez rje. Ko je obdelana površina popolnoma posušena*, jo lahko prebarvate. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Pri debelejših nanosih je priporočljivo, da se izdelek med posameznimi nanosi posuši. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Izdelek vsebuje topila, ki lahko raztopijo ali poškodujejo obstoječe premaze. Zato različnih izdelkov za zaščito podvozja ne smete poljubno kombinirati, če jih niste sami preizkusili. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno šobo. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 73310	št. art.: 73350
1000 ml	500 ml