

MULTI VOSEK ZA ZAŠČITO PODVOZJA V RAZPRŠILU, PROSOJEN

Lastnosti

- ščiti in neguje dele karoserije in kovinske dele
- zaščitni sloj se hitro suši in ostane trajno plastičen
- zelo dober oprijem
- obstojen na temperature do +200 °C
- izpodriva vlago
- izjemno učinkovit pri obnavljanju zaščitnega sloja
- prilagodljiv in rahlo lepljiv sloj voska z odlično temperaturno obstojnostjo
- ne razpoka in ne postane krhek
- odlična sposobnost lezenja
- visoka toplotna odpornost in dobra prilagodljivost pri nizkih temperaturah
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze

Področja uporabe

PETEC Multi vosek za zaščito podvozja na pralni osnovi zagotavlja optimalno zaščito vseh mest, izpostavljenih koroziji, in je obstojen na številnih površinah. Zaradi izjemne sposobnosti lezenja in moči prodiranja doseže Multi vosek za zaščito podvozja tudi težko dostopne vmesne prostore na karoseriji.

TehničniPodatki

Osnova	parafinski vosek
Osnova	Olje
Barve	Prosojna
ČasStrjevanja	2 uri pri 500 µm
Rok uporabnosti	36 Meseci
Preskus s slano meglo	1.000 pri 100 µm (Ri0)
Temperaturna obstojnost	-35 - +200

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Pred uporabo dobro pretresite. PETEC Multi vosek za zaščito podvozja razpršite z razdalje približno 25 cm na čisto, suho in razmaščeno površino brez rje. Pri debelejših nanosih je priporočljivo, da se izdelek med posameznimi nanosi posuši. Pri večkratnem nanosu se lahko površina obarva v belo zaradi voska. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Izdelek vsebuje topila, ki lahko raztopijo ali poškodujejo obstoječe premaze. Zato različnih izdelkov za zaščito podvozja ne smete poljubno kombinirati, če jih niste sami preizkusili.

Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ni primerno za barvanje. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno šobo. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 73410	št. art.: 73450
1000 ml	500 ml