

SREDSTVO PROTI IZTEKANJU

Lastnosti

- impregnira okvarjeno tesnilo in ga znova naredi elastičnega
- prepoji tesnilo in ga nabrekne
- zaradi tega se obraba tesnila bistveno podaljša
- za hitro odpravljanje iztekanja v bencinskih in dizelskih motorjih,
- popravilo brez montaže
- primerno za vse kakovosti olja
- ne vsebuje trdnih delcev, ne spreminja lastnosti in mazalnih učinkov olja

Področja uporabe

Poseben dodatek za vse vrste motornih in strojnih olj, za odpravljanje iztekanj skozi postarana tesnila. Primerno za motorje, ročne in avtomatske menjalnike, pogonske gredi, servo volane in hidravlične sisteme. Sredstvo proti iztekanju Leck-Stop se lahko dodaja v olje bodisi v primeru že obstoječih puščanj kot tudi preventivno


TehničniPodatki

Barve	rumenkasto srednje viskozno olje
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite, odvijte pokrovček in dolijte Aditiv za preprečevanje iztekanja v zaprt oljni sistem v razmerju 3% celotne količine olja. 150 ml izdelka Aditiv za preprečevanje iztekanja zadostuje za približno 5 litrov olja. Količina izdelka Aditiv za preprečevanje iztekanja je odvisna od modela vozila in skupne količine olja v oljnem sistemu. Agregat naj nato deluje približno 20 minut dolgo. Po približno 3 urah delovanja začne Aditiv za preprečevanje iztekanja učinkovati na vseh tesnilih iz gume, papirja in plutovine. Ni primeren za drsne sklopke. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Tehnične in varnostne liste PETEC lahko prenesete s strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 80150
150 ml