

TESNILNO SREDSTVO ZA HLADILNIK

Lastnosti

- poveča varnost delovanja in varuje pred okvarami motorja zaradi iztekanja hladilne tekočine
- združljivo z materiali, kot so guma, plastika, lahke in barvne kovine
- varno in trajno TESNI iztekanje iz hladilnika in ščiti hladilni krog in zgorevalno komoro pred uhajanjem tekočin
- ŠČITI pred rjavenjem in oblogami vodnega kamna in je biološko razgradljivo
- MAŽE termostat in vodno črpalko ter s tem zagotavlja učinkovito delovanje agregatov
- NEGUJE celoten hladilni sistem in preprečuje izgube hladilne tekočine

Področja uporabe

Tesnilno sredstvo za hladilnik PETEC je primerno za hladilne sisteme bencinskih in dizelskih motorjev v osebnih in tovornih vozilih, plovilih, traktorjih itd. Trajno zatesni sistem vodnega hlajenja in ga zaščiti pred iztekanjem, lasnimi ali večjimi razpokami (npr. hladilnik, blok motorja, glave cilindrov in kovinska tesnila) in pronicanjem. Uporablja se lahko tudi za slabo zatesnjena mesta (okvarjena tesnila glav cilindrov) in lasne razpoke na gibkih, kovinskih in plastičnih ceveh v hladilnem sistemu. Tudi v najmanjših kanalih v hladilnem sistemu tesnilno sredstvo za hladilnik ne povzroča zamašitev.

TehničniPodatki

Barve	zelena
Rok uporabnosti	36 Meseci
Poraba	250 ml zadostuje za približno 15 litrov hladilne teko

Navodila za uporabo

Počakajte, da se motor ohladi, in odvijte pokrov hladilnika. Tesnilno sredstvo za hladilnik pred uporabo dobro pretresite, nato odvijte pokrov in odstranite opno. 250 ml tesnilnega sredstva za hladilnik zadostujejo za približno 12 do 15 litrov hladilne tekočine. Količina tesnilnega sredstva je odvisna od modela vozila in skupne količine tekočine v hladilnem sistemu. Odprite ventile za gretje! Da se bo sredstvo enakomerno porazdelilo po vsem hladilnem obtoku in posedlo na mesta, ki jih je treba zatesniti (mesta iztekanja), ga je treba dodajati pri delujočem motorju prek ekspanzijske posode hladilnika. Zaprite pokrov. Z vozilom opravite poskusno vožnjo v dolžini 5 km ali pustite motor delovati 10 minut v prostem teku, da zagotovite, da se bo tesnilno sredstvo za hladilnik enakomerno razporedilo po celotnem obtoku hladilne tekočine. Če ste sredstvo pravilno odmerili, ni znanih nezdružljivih lastnosti. Pozor: Če so v hladilnem sistemu prisotni filtri za nečiste delce, tesnilnega sredstva ne smete uporabiti. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de).

Pakiranja



št. art.: 80250

pločevinka 250 ml