

TESNILNA MASA ZA VETROBRANSKA STEKLA IN KAROSERIJO

Lastnosti

Tesnilna masa s trajnim oprijemom za avtomobilska stekla in karoserijo na osnovi butilnega kavčuka za obstojno tesnjenje sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel, karoserije in pritrjenih elementov.

- obstojno tesnjenje številnih vrst materialov
- trajno lepljiva, se ne strdi
- enostavno odstranljiva, ker se sprime z novim nanosom
- za tesnjenje večjih površin
- izravnava napetosti v karoseriji
- zanesljivo preprečuje prodiranje vlage, umazanije in prepah
- odporna na sladko in slano vodo ter razredčene kisline in luge

Področja uporabe

Primerna za tesnjenje konstrukcij, stikov, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam in delov, izpostavljenim tresljajem, pri izdelavi karoserij in zabojnikov. Uporablja se v avtomobilski industriji, za prikolice, avtodome, v pomorstvu, gradbeni in kmetijski mehanizaciji, kot tudi v industriji in obrtnih dejavnostih.

TehničniPodatki

Osnova	Butil-kavčuk
Barve	črna
Rok uporabnosti	24 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +80

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +40 °C. Mesta tesnjenja temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Kartušo prerežite nad navojem, odrežite konico nanašalne šobe in jo privijte. Z iztisno pištolo enostransko nanesite sloj zelene debeline, po potrebi poravnajte in pritrdite dele. Posušene ostanke materiala odstranite tako, da jih zlepite med seboj. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 83300	št. art.: 83290
310 ml	310 ml