

KOMPLET LEPILA ZA VETROBRANSKA STEKLA

Lastnosti

Komplet lepila za stekla za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel.

- primerno za vse vrste vozil
- hitro strjevanje
- visoko modularano
- primerno za antene
- nizka prevodnost
- hitro primerno za vožnjo: 120 minut

Področja uporabe

Za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih stekel.

TehničniPodatki

Osnova	Enokomponentni poliuretan
Barve	črna
ČasStrjevanja	3,5
Sistem strjevanja	Vlažnost
Primerno za vožnjo	2
Rok uporabnosti	12 Meseci
Raztezek ob pretrgu	700
Strižna trdnost	3,5
TrdotapoShoruA	57
Temperaturna obstojnost	-40 - +100
Čas uporabe po odprtju	20
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Čas, ko je ponovno možna varna vožnja	2
Natezno strižna trdnost	7,5

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Lepilno površino po potrebi nekoliko zdrgnite z brusilno kopreno. Lepilno površino temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111) ali z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nato dobro pretresite osnovni premaz in aktivator v pisalu PETEC (št. art. 82410) in ga nanesite enakomerno in v eni smeri na lepilno površino stekla. Odprite kartušo z lepilom za vetrobranska stekla, namestite nanašalno šobo in pred začetkom nanašanja zavrzite prva 2 cm lepila. Z iztisno pištolo nanesite lepilo za vetrobransko steklo na lepilno površino v traku v obliki trikotnika. Za pravilno geometrijo trakov lepila in montažo upoštevajte navodila proizvajalca vozila. Upoštevajte navodila za vgradnjo in navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 83333	št. art.: 83433
Komplet kartuš 310 ml	Komplet cevastih vrečk 400 ml