

TESNILNA NITKA ZA NAVOJE

Lastnosti

Edinstvena tesnilna vrvica za tesnjenje kovinskih in plastičnih navojev.

- za vse navoje in materiale
- premosti različno velike vrzeli
- pri navijanju lahko sami izberete debelino navitja PTFE po potrebi, samo navitje pa se prilagodi vsakemu premeru cevi
- premosti različno velike vrzeli
- neomejen rok uporabnosti
- ni vnetljiva ali gorljiva
- ostane vedno mehka in prilagodljiva
- vsakemu zvitku je dodan 360° rezilnik z varovalom in integriranim mazivom
- odporna na toploto, korozijo, tresljaje, olje, sladko in slano vodo, goriva, hladilno tekočino in številne druge kemikalije

Področja uporabe

Primerna za vse vrste navojev iz kovine in plastike. Za uporabo v ogrevalnem, sanitarnem in inštalacijskem, industrijskem, avtomobilskem in gospodinjstvem sektorju. Primerna tudi za navojne spoje v solarnih sistemih.

TehničniPodatki

Osnova	Politetraflouretilen (PTFE)
Barve	bela
Funkcionalna trdnost	takoj
Rok uporabnosti	Meseci
največjiTlak	20
Premoščanje vrzeli	odvisno od navitja
Temperaturna obstojnost	-200 - +240

Navodila za uporabo

Vrtljivi spoj z navojem temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Tesnilno nitko za navoje PETEC začnite navijati na začetku cevi v smeri navoja in jo nato navijajte naključno s prekrivanjem. Na vrvico nanesite 2 do 3 kapljice maziva (priloženo je v odstranljivi črni podlagi) in ga enakomerno razporedite. Zlasti na začetku cevi uporabite dovolj materiala. Nato sestavite vijačni spoj. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Tehnične in varnostne liste PETEC lahko prenesete s strani www.petec.de)

Upoštevajte naslednje smernice:

½" 12 navitij (ozek navoj)

do 18 navitij (širok navoj)

1½" 16 navitij (ozek navoj)

do 24 navitij (širok navoj)

Navitja morajo biti prilagojena premeru cevi.

Pakiranja



št. art.: 85175

175 m v navitku