

PROZOREN MONTAŽNI TRAK

Lastnosti

Visokozmogljiv obojestransko lepilni trak za nevidne in zelo močne spoje z lepljenjem.

- zelo visoka takojšnja lepilna moč
- dobra temperaturna obstojnost
- odporen na vlago
- blaži tresljaje
- zapolni reže in vrzeli
- lahko nadomesti vijake in zakovice
- za uporabo v notranjih prostorih in na prostem
- dobra odpornost na UV-žarke

Področja uporabe

Dober oprijem na številnih materialih kot so kovina, steklo, kamen, ploščice, les in različni plastični materiali. Za pritrjevanje dekorativnih letev, profilov, ojačitev, znakov, vzvratnih ogledal, označevalnih in registrskih tablic.

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Rok uporabnosti	36 Meseci
Strižna sila	7
Temperaturna obstojnost	-40 - +100
Natezna trdnost	47 N /25 mm

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Montažni trak nalepite na eno od obeh površin, ki jih želite zlepit. Nato odlepite rdečo zaščitno folijo in trak enakomerno in čvrsto pritisnite na predvideno mesto. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 87192

2m x 19 mm x 0,2mm v
samopostrežni embalaži