

LEPILNI TRAK ZA PLASTIKO

Lastnosti

Obojestranski lepilni trak, zlasti primeren za plastiko, ki jo je težje lepiti, kot sta PP in PE.

- izjemno močan začetni oprijem in moč lepljenja
- izredno dober oprijem na številnih materialih
- dolgotrajno lepljenje
- sposobnost premoščanja vrzeli in blaženja tresljajev
- primerno za vse vrste neporoznih površin
- lahko nadomesti vijake in zakovice
- vsestransko uporabno v zaprtih prostorih in na prostem

Področja uporabe

Za lepljenje in montažo plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo, kot so PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, sestavljenih plastičnih materialov in še veliko več. Primerno tudi za lepljenje kombinacij materialov, npr. različnih vrst plastike, kovin, zlitin, prašno barvanih materialov, gume, stekla, kamna, lesa in številnih drugih.

TehničniPodatki

Barve	črna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Strižna sila	55
Temperaturna obstojnost	-40 - +120
Natezna trdnost	55 N /25 mm

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Montažni trak nalepite na eno od obeh površin, ki ju želite zlepit. Nato odlepите modro zaščitno folijo in trak enakomerno in čvrsto pritisnite na predvideno mesto. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 87210

10m x 19 mm x 1,1 mm v
samopostrežni embalaži