

TESNILNI TRAK ZA LIČARSKA DELA, GRADBENA DELA IN STIKE

Lastnosti

Za tesnjenje spojev in kot zaščita pred nalivi, vetrom, hrupom, prahom in vodnimi curki.

- enostranski lepilni razširljiv tesnilni trak
- prilagodi se tesnilnim vrzelim
- med odstranjevanjem ne povzroča poškodb
- odlična toplotna in zvočna izolacija
- takoj se lahko dodatno obdela
- razvrstitev v skladu z BG1 (odporno na zunanje vremenske vplive) in BGR (zrakotesno); B1 (težko vnetljivo)

Področja uporabe

Za tesnjenje stikov in dilatacijskih spojev v steni, stropu in na stikih med montažnimi betonskimi elementi, strešnimi okni, okenskimi okvirji, podboji, zidovi, okenskimi policami v gradnji iz trapezne pločevine, sendvič plošč, kovine ter klasični, lesni in montažni gradnji. Za stike in prekrivanja na karoseriji, kot so blatniki, panoramska streha, zavorne in vzvratne luči, držala za registrske tablice in drugi deli karoserije.

TehničniPodatki

Barve	črna
Zvočna izolacija dilatacijskega spoja	59
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odpornost na udarni dež	600
Temperaturna obstojnost	-30 - +90

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5°C do +35°C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odrežite zeleno dolžino traku in odstranite belo zaščitno folijo. Trak nalepite na eno od obeh površin in nadaljujte z vgradnjo/vijačenjem. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm