

TESNILNI TRAK ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Samolepilna in trajno elastična tesnilna vrstica za karoserijo in tesnilni trakovi za karoserijo na butilni osnovi za tesnjenje prekrivanj na karoseriji.

- odličen oprijem na vseh materialih
- prilagodi se tesnilnim vrzelim
- preprečuje galvansko korozijo
- duši zvoke in tresljaje
- takojšnje tesnjenje in možnost takojšnje dodatne obdelave
- gnetljiva
- ne vsebuje silikona in topil
- lahko se barva
- med odstranjevanjem ne povzroča poškodb
- odporna na temperaturne spremembe, UV žarke, staranje in vremenske vplive

Področja uporabe

Za tesnjenje in zaščito stikov, vmesnih prostorov, udarjenih mest, pregibov, zvarov in prekrivanj na delih karoserije in pločevine (npr. blatniki, preboji, puše, zaščitne in dekorativne letve, žarometi, zavorne in zadnje luči, registrske tablice, spojlerji, vratna folija itd.) pred vlago, prahom in preprihom.

TehničniPodatki

Osnova	Butil-kavčuk
Barve	bela
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +100

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: -5 °C do +40 °C. Mesta tesnjenja temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Tesnilni trak za karoserijo odrežite na želeno dolžino in ga prilepite na eno od mest tesnjenja. Nato odstranite belo zaščitno folijo in nadaljujte z vgradnjo/vijačenjem. Ostanke materiala odrežite z nožem. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 87520	št. art.: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2mm x 20mm x 3m