

IZOLACIJSKA IN PROTIHRUPNA PODLOGA

Lastnosti

Fleksibilna enostransko samolepilna zvočnoizolacijska podloga na osnovi poliuretanske pene za odpravljanje in dušenje hrupa, zvokov in šumov na karoseriji.

- odličen oprijem na kovini in plastiki
- za izolacijo delov karoserije, kot na primer notranjosti vozila, strešnih in talnih oblog ter pokrova motorja in prtljažnika, in še veliko več.
- duši zvoke in tresljaje
- primerna za vsa frekvenčna območja
- izjemno primerna za vgradnjo HiFi sistemov v avtomobile
- odporna na umazanijo in razpršene vodne kapljice
- odporna na temperaturne spremembe, UV žarke, staranje in vremenske vplive
- absorbira zvoke in hrup

Področja uporabe

Za odpravljanje motečih virov hrupa. Za uporabnike avtomobilov, v avtomobilski industriji, za vgradnjo HiFi sistemov in tuninga, npr. izdelavo zvočnikov in ojačevalcev, vratnih plošč, pretvornikov frekvenc, resonančnega dna, vgradnjo nizko-, srednje- in visokotonskih zvočnikov, za avtodome, avtobuse, ladijski promet, gradbene in kmetijske stroje, ogrevalne naprave in strojogradnjo, v industriji, obrtnih dejavnostih (kasete za žaluzije in okenske police), kot tudi pri hišnih opravilih (garaža, odtoki) in konjičkih. Za odpravljanje nadležnih virov hrupa pri ličarskih, kleparskih ter mehanskih delih in popravilih, pri vgradnji Hi-Fi in tuning sistemov v avtomobile, prikolice, avtobuse in v obrtnih delavnicah. Primerno za izolacijo delov karoserije, kot na primer vrat, delov strehe in dna, pa tudi pokrova motorja in prtljažnika.

TehničniPodatki

Osnova	Poliuretanska pena
Barve	črna
Površinska masa	0,41
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-40 - +100

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). -Z ostrim nožem odrežite izolacijsko in protihrupno podlogo za zaščito karoserije na želeno velikost. Odstranite zaščitno folijo, položite zaščitno oblogo in jo enakomerno in čvrsto pritisnite na podlago. Zaščita mora biti čvrsto prilepljena po vsej površini. Nizke temperature lahko ovirajo pravilno vgradnjo. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 87600

500 x 500 x 10 mm