

LAK ZA VAROVANJE VIJAČNIH SPOJEV, RDEČ

Lastnosti

Za označevanje in pečatenje.

- dober oprijem
- zelo kratek čas sušenja
- za optično zavarovanje vijakov, ki so pomembni za varnost
- za beleženje vijakov in matic na strojih, ki so pomembni za varnost, npr. za montažne in proizvodne dejavnosti
- odporno na vodo, gorivo, olje in številne druge kemikalije

Področja uporabe

Za optično označevanje vijakov in matic na strojih, ki so pomembni za varnost, zavor, podvozja/vzmetenja koles, krmilnih sistemov itd.

TehničniPodatki

Osnova	Kombinacija celuloznega nitrata in alkidne smole
Barve	rdeča
ČasStrjevanjaUre	5 – 10
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	5-20
Rok uporabnosti	24 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +120

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Lak za varovanje vijačnih spojev PETEC dobro premešajte in ga nanesite na mesta, ki jih želite označiti. (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 90220

Steklenička 20 ml s čopičem