

ANAEROBNI AKTIVATOR V RAZPRŠILU

Lastnosti

Pospeševalec strjevanja anaerobnih lepil in tesnil. Priporočljiv je zlasti za:

- pasivne površine
- premostitev velikih vrzeli
- nizke temperature

Področja uporabe

Bistveno skrajša čas strjevanja anaerobnih izdelkov PETEC, kot so vijaki zapahi, cevna navojna tesnila, hidravlična in pnevmatska tesnila, tesnila ležajev in ploščata tesnila. Priporoča se zlasti za uporabo na pasivnih površinah, kot so aluminij, magnezij in nerjavno jeklo, za premoščanje velikih vrzeli in pri nizkih temperaturah.

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Čas izhlapevanja	2
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: -30 °C do +35 °C. Odstranite staro tesnilno maso in obloge. Površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Pred uporabo dobro pretresite. Aktivator anaerobnih lepil in tesnilnih sredstev PETEC enakomerno razpršite z razdalje približno 20 cm na eno od dveh ploskev in pustite učinkovati približno 2 minuti. Nanesite anaerobni izdelek/lepilo na nasprotno ploskev in takoj spojite obe strani. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 90920
200 ml