

ZAŠČITA ZA VIJAKE, SREDNJE TRDNA, MODRA

Lastnosti

- hitro anaerobno strjevanje
- zanesljivo utrdi ozke, srednje široke in široke navoje
- za majhne in večje vrzeli ter za velikosti navojev do M36
- za zavarovanje vijakov, ki so pomembni za varnost
- odporna na korozijo, tresljaje, sladko in slano vodo, olje, goriva, hladilno tekočino in številne kemikalije

Področja uporabe

Za utrjevanje in tesnjenje navojnih zvez, kot so vijaki, matice, sorniki in podobno.

TehničniPodatki

Barve	modra
ČasStrjevanjaUre	3 -6
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	1 – 3
VelikostNavojevDo	M36
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10-20
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	18 – 23
največjaZmogljivostZapolnjevanjaRazpok	0,25
Strižna trdnost	9 – 13
Temperaturna obstojnost	-55 - +200
Viskoznost	2000 - 7500

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nanesite zaščito za vijake PETEC na eno stran spoja in ga takoj privijte. Pritegnite spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejšo strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

TehnDokument

Pakiranja

		
št. art.: 91005	št. art.: 91010	št. art.: 91050
5 g v samopostrežni embalaži	Steklenička 10 g	Steklenička 50 g
		
št. art.: 910250		
Steklenička 250 g		