

ZAŠČITA ZA VIJAKE, VISOKA TRDNOST, RDEČA

Lastnosti

- hitro anaerobno strjevanje
- zanesljivo utrdi ozke, srednje široke in široke navoje
- za majhne in večje vrzeli ter za velikosti navojev do M36
- za zavarovanje vijakov, ki so pomembni za varnost
- odporna na korozijo, tresljaje, sladko in slano vodo, olje, goriva, hladilno tekočino in številne kemikalije

Področja uporabe

Za utrjevanje in tesnjenje navojnih zvez, kot so vijaki, matice, sorniki in podobno.

TehničniPodatki

Barve	rdeča
ČasStrjevanjaUre	5 – 10
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	1 – 3
VelikostNavojevDo	M20
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10-20
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	28 – 35
največjaZmogljivostZapolnjevanjaRazpok	0,15
Strižna trdnost	15 – 20
Temperaturna obstojnost	-55 - +150
Viskoznost	500

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nanesite zaščito za vijake PETEC na eno stran spoja in ga takoj privijajte. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejše strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

		
št. art.: 92005	št. art.: 92010	št. art.: 92050
5 g v samopostrežni embalaži	Steklenička 10 g	Steklenička 50 g
		
št. art.: 920250		
Steklenička 250 g		