

ZAŠČITA ZA VIJAKE, IZJEMNO TRDNA, ZELENA

Lastnosti

- hitro anaerobno strjevanje
- izjemna trdnost spojev – zelo težko jih je razstaviti
- zanesljivo pritrdi cilindrične dele ter ozke, srednje velike in široke navoje
- odporna na korozijo, tresljaje, sladko in slano vodo, olje, goriva, hladilno tekočino in številne druge kemikalije

Področja uporabe

Za pritrdjevanje in zatesnitev spojin povezav, kot so ležaji, puše, gredi, zapaha in številnih drugih cilindričnih delov ter vijčnih zvez kot so vijaki, matice in podobno.

TehničniPodatki

Barve	zelena
ČasStrjevanjaUre	2 – 4
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	1 – 3
VelikostNavojevDo	M20
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	2-5
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	30 – 35
največjaZmogljivostZapolnjevanjaRazpok	0,15
Strižna trdnost	20 – 30
Temperaturna obstojnost	-55 - +175
Viskoznost	500

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nanesite zaščito za vijake PETEC na eno stran spoja in ga takoj privijajte. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejše strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

		
št. art.: 93005	št. art.: 93010	št. art.: 93050
5 g v samopostrežni embalaži	Steklenička 10 g	Steklenička 50 g
		
št. art.: 930250		
Steklenička 250 g		