

SPEEDBOND AKTIVATOR V RAZPRŠILU

Lastnosti

Pospeševalec strjevanja, zasnovan posebej za uporabo v kombinaciji z visokozmogljivim lepilom SpeedBond, ki bistveno skrajša čas strjevanja lepila. Primeren tudi za vsa sekundna lepila na osnovi cianoakrilata, kot so POWERKLEBER (št. art. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (št. art. 93720) in 2K-POWERKLEBER (št. art. 93510).

Področja uporabe

Področja uporabe: SpeedBond komplet za konstrukcijsko lepljenje in popravila zlomljenih delov. Za lepljenje in popravila plastike, kovine, gume, keramike, porcelana, lesa in še mnogo več. Popravite lahko še tako majhne nosilce in sponke.

TehničniPodatki

Osnova	Mešanica vodika
Barve	prozoren
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +30°C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Pred uporabo dobro pretresite.

Uporaba pred lepljenjem (v razpoki za lepljenje / na lepilni površini): Nanesite aktivator v razpršilu najprej na eno, nato pa še na drugo stran predhodno neobdelanega sloja visoko zmogljivega lepila SpeedBond (št. art. 93520), nato pa zelo natančno spojite obe strani in počakajte, da se posušita.

Uporaba po lepljenju (na zunanji strani): Po lepljenju razpršite SpeedBond Aktivator na še tekoče lepilo. Strjevanje se začne takoj.

Obvezno sami preverite združljivost materialov. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de).

Pakiranja


št. art.: 93515
150 ml

Besedilo klavzule o odgovornosti