

SPEEDBOND VISOKOZMOGLJIVO LEPILO

Lastnosti

Za zelo hitro lepljenje različnih materialov kot so plastika in mešanice plastičnih materialov, kovina, guma, keramika, porcelan, les in še mnogo več.

Področja uporabe

SpeedBond komplet za konstrukcijsko lepljenje in popravila zlomljenih delov. Za lepljenje in popravila plastike, kovine, gume, keramike, porcelana, lesa in še mnogo več. Popravite lahko še tako majhne nosilce in sponke.

TehničniPodatki

Osnova	Etil-cianoakrilat
Barve	prozoren
Funkcionalna trdnost	3 – 10
Rok uporabnosti	18 Meseci
Premoščanje vrzeli	0,05
Temperaturna obstojnost	-40 - +85
Natezno strižna trdnost	15 – 25

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +30°C. Površine pred lepljenjem temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Za hitrejše strjevanje priporočamo aktivator SpeedBond v razpršilniku (št. art.-Nr. 93515). Nanesite enostransko tanek sloj visoko zmogljivega lepila SpeedBond in takoj prilepite. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 93520
Steklenička 20 g